

AS-6300B手機翻蓋試驗機 AS-6300B Mobile Phone Flip Tester



技術指標 Technical Parameters:

掀合角度可設定 / Clip Angle Adjustable	5~180°
電機運轉速度設定 (分鐘 / 轉) Revolution Speed Setting of Electronic Machine	50~1800RPM
實際運行速率設定 (次 / min) Actual Moving Speed Rate (times / min)	5~60±2
計數設定範圍(次) / Counter Setting Range(times)	1~9999999
機台尺寸 WxHxD (mm) / Bench Dimension WxHxD (mm)	650x410x420
機台重量 (Kg) / Weight (Kg)	85kg
電源 / Power	AC220V ; 1φ 3線 AC220V ; 1φ 3 lines

AS-8818 電腦式全自動插拔力試驗機 AS-8818 Automatic Inserting & Extracting Tester



技術指標 Technical Parameters:

測定最大荷重 (Kg) / Max. Load (Kg)	1, 2, 5, 10, 20, 50 (任選) 1, 2, 5, 10, 20, 50 (optional)
最小解析度 (g) / Analytic Accuracy (g)	0.01或1 0.01 or 1
最大測試高度 (mm) / Max. Test Height (mm)	0~150
最小微調距離 (mm) / Distance of Fine Tuning (mm)	0.01
測定速度範圍(mm / 分鐘) / Test Speed Range(mm / min)	0~200
X、Y軸移動範圍 (mm) / X,Y Axis Moving Range (mm)	0~75
傳動機構 / Force Transport Mechanical Structure	滾珠螺桿 Ball screw
驅動馬達 / Drive Motor	伺服馬達 servo motor
外觀尺寸 WxHxD (mm) / External Dimension WxHxD (mm)	360x260x940
重量 (Kg) / Weight (Kg)	67kg
電源 / Power	AC220V ; 1φ 3線 AC220V ; 1φ 3 lines

Online Product Testing Equipment
www.asli163.com